

# ADVENTURE ELECTRIC



Familjeturer  
+ Led

## PAKETETS HÖJDPUNKTER

- Adventure Electric är den första i raden av elektriska snöskotrar som drivs av den egenutvecklade ROTAX E-POWER-tekniken på Radien<sup>2</sup>-plattformen.
- Speciellt utformad för guidade snöskotersafarieroperatörer och kommersiell användning.
- Erbjuder en snöskoterupplevelse med nollutsläpp.
- Ger en unik, användarvänlig körupplevelse. Återupptäck det spektakulära vinterlandskapet och njut av utomhuslivet som aldrig förr!
- Räckvidden är optimerad för korta guidade turer, med snabb nivå 2-laddning enligt fordonsstandard för snabb återgång till aktivitet
- Längre bandalternativ, utrustat med en 32 mm bandprofil, ger ytterligare dragkraft som behövs t.ex. för användning i skidorter.
- Laddningstiden med nivå 2-standard är 90 minuter för att ladda batteriet från 10% till 80%.
- Har en 10,25" digital pekskärm med enkla lättlästa instruktioner.
- Researrangörer kommer att ha tillgång till alternativ för hastighetsbegränsning för oerfarna förare.
- 585 mm hög vindruta och LED-belysning.
- Räckvidd Upp till 50 km (3050)\*\* Upp till 30 km (3500)\*\*

## MOTOR

### ROTAX E-POWER

## BATTERI

Batteri	Integrerad litiumjon
Laddartyp	Inbyggd laddare, nivå 2
Kontakt	J1772 typ 2
Laddningstid	1,5 h för 10%-80%. Mindre än 3 h för 0-100%.

\*\*Beräknad total räckvidd när snöskotern är fulladdad och körs under idealiska körförhållanden. Den faktiska räckvidden kan minska avsevärt (50% eller mer) beroende på flera faktorer. Baserat på en maxhastighet på 25 km/h (15,5 mph).

## DRIVLINA

Transmission	Kopplingsfri direktdrivning med kedjehus
Delning, drivhjul	73 mm

## TORRVIKT

Torrsvikt	245 kg (3050) 251 kg (3500)
-----------	--------------------------------

## FUNKTIONER

Chassi	Radien <sup>2</sup>
Skidor	Pilot 5.7 SLT
Dyna	2-sits
Styre	Standard med J-krokar
Styrhøjare	120 mm
Startsystem	Elstart

## FÄRG

Viper Red / Bright White

## DIMENSIONER

Längd*	2940 mm (3050) 3060 mm (3500)
Bredd	1250 mm
Höjd	1470 mm
Spårvidd	1097 mm
Drivbandsbredd	356 mm (3050) 381 mm (3500)
Drivbandslängd	3048 mm (3050) 3487 mm (3500)
Kamhöjd	19 mm Högeffektivitet (3050) 32 mm Ripsaw (3500)

## FJÄDRING

Framfjädring	LFS+
Främre stötdämpare	Motion Control
Boggifjädring	Revised SC-5 (3050) SC-5M (3500)
Centerstötdämpare	Motion Control
Bakre stötdämpare	KYB 36

Backväxel	Ja
Eluppvärmt gasreglage	Standard
Eluppvärmda handtag	Standard
Mätare	10,25-tums touch skärm display
Vindruta	Ultra-hög
LinQ-festepunkter	1 par (3050) 2 par (3500)

\* Längd utan snöflik.

©2024 Bombardier Recreational Products Inc., (BRP). Alla rättigheter förbehålles. TM\* och BRP är varumärken som tillhör BRP eller dess dotterbolag. \*Alla övriga varumärken är varumärken tillhörande dess respektive ägare. Eftersom våra produkter genomgår en kontinuerlig utveckling, förbehåller sig Bombardier Recreational Products Inc. rätten att när som helst upphöra med eller ändra specifikationer, priser, design, funktioner, modeller eller utrustning utan att påta sig några förpliktelser för detta.